

Artikelnr.	Kleur.	Inhoud.	Aantal.
101571	Grijs	290 ml	12 st / doos
101591	Wit	290 ml	12 st / doos
101592	Zwart	290 ml	12 st / doos
106200	Transparant	290 ml	12 st / doos

## Productomschrijving Imhotec 5



De IMHOTEC 5 is een sterk verlijmend MS-Polymer welke gebruikt kan worden op nagenoeg iedere ondergrond (ook vochtig).

De IMHOTEC 5 is tevens blijvend elastisch, uitstekend bestand tegen UV invloeden, schuurbaar, overschilderbaar met vele watergedragen lakken maar ook vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en zuren en daardoor ook geschikt voor natuursteen.

Voor meer informatie betreffende de Imhotec 5 kunt u contact met ons opnemen. Onze gespecialiseerde collega's zullen u door middel van een vrijblijvende vakkundige demonstratie de verwerking van de Imhotec 5 laten zien.

### Eigenschappen Imhotec 5

- Sterk verlijmend op nagenoeg iedere ondergrond (ook vochtig)
- Perfect afdichtend op nagenoeg iedere ondergrond (ook vochtig)
- Elastisch (blijvend) en krimpvrij
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en zuren
- Geschikt voor natuursteen en spiegels
- Schuurbaar
- Nagenoeg reukloos
- Overschilderbaar met vele lakken (ook watergedragen)
- Snel doorhardend
- Uitstekend bestand tegen:
  - UV invloeden Zoet- en zoutwater
  - Weersinvloeden Chlooroplossingen
  - Schimmel

### Verwerking Imhotec 5

Losse delen vooraf verwijderen. Voor het vetvrij maken van ondergronden alsmede het reinigen van gereedschappen Imhotec Grease Resolvent gebruiken.

Gebruik Seal Strike afstrijkmiddel, voor een gladde afwerking. Door de grote verscheidenheid aan toepassingen is het aanbevolen eerst testen uit te voeren. Dit geldt voor ondergronden en diverse verf soorten.

### Toepassing Imhotec 5

Universele lijm- en voegkit voor gebruik in de algemene bouw- en industrie, carrosserie, scheepsbouw, sanitair en vele andere.

Toepasbaar op (natuur)steen, spiegels, glas, koper, brons, messing, inox, staal, gegalvaniseerd, keramiek, polycarbonaat, kunststof, hout, beton, gips, PVC enz.

Product is uitstekend geschikt voor verlijming, zelfs zonder primer, van HPL (volkern) platen, zowel voor binnen als buiten.

Meer informatie op verzoek verkrijgbaar.