

Artikelnr.	Kleur.	Inhoud.	Aantal.
101600	Wit	290 ml	12 st / doos

## Productomschrijving **IMHOTEC HIGH TACK**



De **IMHOTEC HIGH TACK** is een hoogwaardige, ijzersterke 1 component lijmkit met zeer hoge aanvangshechting op basis van MS polymeer. Hierdoor is ondersteunen van de lijmverbinding in de regel niet meer nodig.

Het product is reukloos, neutraal, siliconen en isocyanaat vrij. Na het aanbrengen reageert de **IMHOTEC HIGH TACK** met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber.

Voor meer informatie betreffende de Imhotec High Tack kunt u contact met ons opnemen. Onze gespecialiseerde collega's zullen u door middel van een vrijblijvende vakkundige demonstratie de verwerking van de Imhotec High Tack laten zien.

### Eigenschappen **IMHOTEC HIGH TACK**

- Zeer hoge aanvangshechting op basis van MS polymeer
- Kan worden toegepast op nagenoeg iedere vetvrije ondergrond glad of poreus
- Ook op vochtige ondergronden geschikt
- Elastisch (blijvend) en krimpvrij
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en zuren
- Nagenoeg reukloos
- Overschilderbaar met vele lakken (watergedragen)
- Snel doorhardend
- Uitstekend bestand tegen:
  - UV invloeden Zoet- en zoutwater
  - Weersinvloeden Chlooroplossingen
  - Schimmel, vocht en chloor

### Verwerking **IMHOTEC HIGH TACK**

Ondergronden dien schoon, stof- en vetvrij te zijn. Losse onderdelen verwijderen. Ondergronden en gereedschappen reinigen met **IMHOTEC Grease Resolvent**. Bij twijfel eerst testen.

### Toepassing **IMHOTEC HIGH TACK**

Verlijmen van panelen, plinten, vensterbanken, strippen, drempels, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw.

Voor carrosserie en metaalnaden. Verlijmingen in de scheepsbouw.

Zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, emaille, epoxy en polyester panelen, polystyreen, hard PVC, RVS, geanodiseerd aluminium en gelakt hout.

Voor poreuze ondergronden zoals beton wordt een primer aanbevolen.

Meer informatie op verzoek verkrijgbaar