

Artikelnr.	Kleur.	Inhoud.	Aantal.
101591	Wit	290 ml	12 st / doos
101592	Zwart	290 ml	12 st / doos

Productomschrijving **QUICKBOND**



De **QUICKBOND** is een verlijmende MS-Polymeer met een zeer grote aanvangskleefkracht waardoor dit product uitermate geschikt is voor verlijming van diverse materialen welke bijvoorbeeld gebruikt worden voor gevelbeplating.

Tevens is het primeren en gebruik van paneltape niet meer nodig waardoor er een grote tijdswinst geboekt wordt.

Ook is het mogelijk om met onze Quick bond verticaal en boven het hoofd te verlijmen zonder dat ondersteuning noodzakelijk is.

Voor meer informatie betreffende de Quick Bond kunt u contact met ons opnemen. Onze gespecialiseerde collega's zullen u door middel van een vrijblijvende vakkundige demonstratie de verwerking van de Quickbond laten zien.

Eigenschappen **QUICKBOND**

- Zeer hoge aanvangskleefkracht, 27 g/cm²
- Sterk verlijmend op nagenoeg iedere ondergrond
- Perfect afdichtend op nagenoeg iedere ondergrond
- Elastisch (blijvend) en krimpvrij
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en zuren
- Geschikt voor natuursteen en spiegels
- Schuurbaar
- Nagenoeg reukloos
- Overschilderbaar met vele lakken (watergedragen)
- Snel doorhardend
- Uitstekend bestand tegen:
 - UV invloeden Zoet- en zoutwater
 - Weersinvloeden Chlooroplossingen
 - Schimmel

Toepassing **QUICKBOND**

De **QUICKBOND** is een verlijmende MS-Polymeer met een zeer grote aanvangskleefkracht waardoor dit product uitermate geschikt is voor verlijming van diverse materialen welke bijvoorbeeld gebruikt worden voor gevelbeplating.

Tevens is het primeren en gebruik van paneltape niet meer nodig waardoor er een grote tijdswinst geboekt wordt. Speciale lijmkit voor gebruik in de algemene bouw- en industrie, carrosserie, scheepsbouw, sanitair en vele andere.

Toepasbaar op: trespa, rockpanel, hout, HPL-platen, (natuur)steen, spiegels, glas, koper, brons, messing, inox, staal, gegalvaniseerd, keramiek, emaille, poly-carbonaat, kunststof, beton, gips, PVC enz. Product is uitstekend geschikt voor verlijming, zelfs zonder primer, van HPL (volkern) platen, zowel voor binnen als buiten.

Meer informatie op verzoek verkrijgbaar

Verwerking **QUICKBOND**

Losse delen voor af verwijderen. Voor het vetvrij maken van ondergronden alsmede het reinigen van gereedschappen Imhotec Grease Resolvent gebruiken.