

Artikelnr.	Kleur.	Inhoud.	Aantal.
101571	Grijs	290 ml	12 st / doos
101591	Wit	290 ml	12 st / doos
101592	Zwart	290 ml	12 st / doos
106200	Transparant	290 ml	12 st / doos

## Technische gegevens **Imhotec 5**



De IMHOTEC 5 is een sterk verlijmend MS-Polymer welke gebruikt kan worden op nagenoeg iedere ondergrond (ook vochtig).

De IMHOTEC 5 is tevens blijvend elastisch, uitstekend bestand tegen UV invloeden, schuurbaar, overschilderbaar met vele watergedragen lakken maar ook vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en zuren en daardoor ook geschikt voor natuursteen.

### Technische Specificaties **Imhotec 5**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| • Vorm                   | Pasta  |
| • Krimp                  | Nihil  |
| • Huidvorming            | 10-15 minuten  |
| • Doorharding            | 3 mm/24 uur  |
| • Dichtheid              | 1532 kg/m <sup>3</sup>                                   |
| • Rek tot breuk          | 250 %  |
| • Hardheid shore A       | 60   |
| • Treksterkte            | 22 kg/cm <sup>2</sup>                                    |
| • Temperatuur en         | -40° / + 100° C  |
| • Verwerkingstemp.       | Quick Bond: + 5° / + 40° C<br>Ondergrond: + 5° / + 60° C |
| • Reinigen van handen    | MQ Wipes   |
| • Reinigen van materiaal | Grease Resolvent, Multi Solver, MQ Wipes                 |

### Veiligheid

Langdurig contact met de huid voorkomen. Product niet in direct contact met levens- cq. Genotsmiddelen laten komen zolang deze niet is uitgehard. Indien in contact met ogen: met veel water uitspoelen en (huis)arts raadplegen.

Veiligheidsbladen op aanvraag verkrijgbaar.

### Transport- en veiligheidsaspecten **Imhotec 5**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| • Transport weg        | (ADR/GGVS) n.v.t.       |
| • Zee                  | (MGD/GGVSea) n.v.t.     |
| • Lucht                | (IC AO/IATA-DGR) n.v.t. |
| • UN-nr.               | n.v.t.                  |
| • Packing Group        | n.v.t.                  |
| • Proper Shipping Name | n.v.t.                  |
| • Vlampunt             | > 100° Celsius          |
| • Gevarensymbolen      | n.v.t.                  |
| • R en S zinnen        | n.v.t.                  |

12 maanden houdbaar in gesloten verpakking mits koel en droog bewaard. Alleen voor professioneel gebruik.