

Artikelnr.	Kleur.	Inhoud.	Aantal.
145501	Transparant	500 ml	12 st / doos
145502	Transparant	5 l	4 st / doos

## Technische gegevens **Multi Solver**



**Imhotec Multi Solver is een hoogwaardig kit- en lijmoplosmiddel op basis van geoxideerde, alifatische en aromatische koolwaterstoffen.**

**Uitstekend voor het week maken van diverse lijmen, kitten en voor het verwijderen van teerresten, wassen, vetten en andere. Multi Solver tast de meeste ondergronden, ook kunststoffen en lakken, niet aan.**

**Imhotec Multi Solver bij twijfel eerst testen.**

**Inhoud 500 ml**

## Technische specificaties **Multi Solver**

- **Vorm:** Aërosol
- **Kleur:** Volgens de produktbeschrijving
- **Reuk:** Karakteristiek
- **Kookpunt/kookpuntbereik:** 82°C
- **Vlampunt:** 13°C
- **Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):** Niet bruikbaar.
- **Ontstekingstemperatuur:** 270°C
- **Ontbindingstemperatuur:** Niet bepaald.
- **Zelfontsteking:** Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
- **Ontploffingsgevaar:** Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.
- **Ontploffingsgrenzen:**
- **Onderste:** 0,6 Vol %
- **Bovenste:** 12,0 Vol %
- **Dampspanning bij 20°C:** 4 Bar
- **Dichtheid bij 20°C:** 0,794 g/cm<sup>3</sup>
- **Verdampingssnelheid** Niet bruikbaar.
- **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met**
- **Water:** Niet resp. gering mengbaar.
- **Organisch oplosmiddel:** 97,5 %
- **Alleen voor professioneel gebruik.**

## Overig

- **Houdbaarheid 12 maanden**
- **Soort ondergrond Mechanisch**
- **Verwerkingstemperatuur +5° C tot +35° C**

## Veiligheid

### Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

• **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

• **Na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid

• **Na oogcontact:**

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.

• **Na inslikken:** Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.

**Ontwikkeld voor professioneel gebruik.**

**Veiligheidsbladen op aanvraag verkrijgbaar.**