

Artikelnr.	Kleur.	Inhoud.	Aantal.
123011	Cement grijs	280 ml	12 st / doos

Technische gegevens **QUICK FIX**



Quickfix is een snel verhardende 2 componenten bevestigingsmateriaal op basis van kunsthar.

Quickfix is ideaal voor gebruik vlak bij hoeken (in tegenstelling tot expansie ankers zoals keilbouten) daar er geen druk in de bevestigingspunten wordt opgebouwd.

Voor meer informatie betreffende de Quick Fix kunt u contact met ons opnemen. Onze gespecialiseerde collega's zullen u door middel van een vrijblijvende vakkundige demonstratie de verwerking van de Quick Fix laten zien.

Technische gegevens **QUICK Fix**

- Aanbreng temperatuur °C: +5 / +30
- Dichtheid g/ml: 1,65
- Verwerkingstijd 5°C: min 25
- Verwerkingstijd 10°C: min 15
- Verwerkingstijd 20°C: min 6
- Verwerkingstijd 30°C: min 4
- Verwerkingstijd 35°C: min 2
- Afbindtijd 5°C: min 120
- Afbindtijd 10°C: min 80
- Afbindtijd 20°C: min 45
- Afbindtijd 30°C: min 25
- Afbindtijd 35°C: min 20
- Minimale applicatie temperatuur van de koker °C: +20
- Temperatuursbestendigheid °C +80
- Vorstbestendig tijdens transport tot -15oC: Ja
- Houdbaarheid tussen +5oC en +25oC: Monate months 9
- Treksterkte ASTM 638 N / mm2: >10
- Druk sterkte ASTM 695 N / mm2: >78
- Buigsterkte ASTM 790 N / mm2: 21
- Modulus N / mm2: 4570
- Aanbevolen veiligheid: 2:1 / 4:1

Veiligheid

Dampen niet inademen. Zorg voor goede ventilatie.

Oog en huidbescherming :
Voorkom contact met de ogen en de huid. Draag veiligheidsbril.

Arbeidshygiëne : Niet eten of drinken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

Een product veiligheidsblad is beschikbaar.